



B92



· B92 optol



· B92 da sole



· B92 saldatura



· B92 incolore

Protezione degli occhi neutra

Descrizione e composizione:

Occhiali leggeri con parte frontale e lenti in un unico pezzo, fabbricati in policarbonato.

Nella parte superiore dispone di una chiusura che impedisce il passaggio di particelle nell'occhio. Stanghette in policarbonato con protezione laterale. Dispongono di 6 aperture verticali che garantiscono un effetto antiappannante.

Occhiali dielettrici: senza parti metalliche. Lente di 2 mm di spessore e dimensioni nominali di 152 x 60 mm. Possono essere usati come copriocchiali di protezione o su occhiali graduati.

Tutte le lenti in policarbonato hanno subito un trattamento anti-abrasione.

Colori: ○ ● ● ●

Peso: 50 g



Griglia di aerazione



Montatura in policarbonato: massima resistenza



Monolente: ampio campo di visione

Colore	Rif.	Prodotto	MARCATURA
Incolore	900.375	Occhiali policarbonato incolore (senza tratt.)	CE MEDOP 1 F 166 F
Incolore	900.376	Occhiali policarbonato incolore. Tratt. antigraffio	CE MEDOP 1 F 166 F
Incolore	900.377	Occhiali policarbonato incolore. Tratt. antiappannante	CE MEDOP 1 F 166 F
Grigio	900.384	Occhiali da sole policarbonato. Tratt. antiappannante	CE 5-3,1 MEDOP 1 F
Giallo	900.386	Occhiali policarbonato optol. Tratt. antiappannante	CE 2-1.2 MEDOP 1F
Verde	900.378	Occhiali policarbonato saldatura grado 3	CE 3 MEDOP 1F 166 F
Verde	900.380	Occhiali policarbonato saldatura grado 5	CE 5 MEDOP 1F 166 F

Protezione degli occhi neutra

Norma e certificazione	EN 166/EN 169/EN 170/EN 172		
Applicazioni	Protezione contro urti ad alta velocità e bassa energia. Settori: Attività agricole, aziende forestali, settore automobilistico, tessile, plastico, edilizia, sport e attività all'aria aperta, ottimi come copriocchiali di protezione, ecc.		
Conservazione Immagazzinamento - Scadenza	Per una migliore conservazione degli occhiali, conservarli in un luogo pulito, asciutto e in una fodera adeguata.		
Indicazioni Utilizzo - Istruzioni per l'uso	Pulizia: utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, senza abrasivi o solventi. Risciacquare con acqua e asciugare con un panno morbido. È consigliato l'uso dello spray pulitore antiappannante di Medop. Periodicamente è necessario verificare lo stato di questi protettori, rinnovandoli se deteriorati. Assicurarsi che i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro corrispondono al campo di utilizzo di tali protettori.		
Presentazione	Scatola da 12 unità. Cartone da 300 unità.		
Codice a barre	900.375	GIN-13: 8423173091217	GIN-14: 68423173091219
	900.376	GIN-13: 8423173091224	GIN-14: 68423173091226
	900.377	GIN-13: 8423173091231	GIN-14: 68423173091233
	900.384	GIN-13: 8423173091309	GIN-14: 68423173091301
	900.386	GIN-13: 8423173091323	GIN-14: 68423173091325
	900.378	GIN-13: 8423173091248	GIN-14: 68423173091240
	900.380	GIN-13: 8423173091262	GIN-14: 68423173091264

